



INTERSPEED TRADE SP. Z O.O.


ul. Aleja Solidarności 1
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

KRS: 0000367435; NIP: 661-235-27-56; REGON: 260422998

tel: +48 41 266 07 00; fax: +48 41 266 07 01

❖ WYROBY ZIMNOGIĘTE

Oferujemy profile zimnowalcowane wg norm: PN-EN 10219-1/2, na które posiadamy znak CE:




Kształtowniki o przekroju kwadratowym:

Grubość ścianki „s” [mm]	2,0	2,5	3,0	4,0
Wymiar zewnętrzny „a” [mm]	Waga [kg/m]			
40x40	2,38	2,82	3,30	4,20
50x50	3,01	3,60	4,25	5,45
60x60	3,64	4,39	5,19	6,71
70x70	4,26*	5,17	6,13	7,97
80x80	4,82*	5,96*	7,07	9,22

Kształtowniki o przekroju prostokątnym:

Grubość ścianki „s” [mm]	2	2,5	3	4
Wymiar zewnętrzny „axb” [mm]	Waga [kg/m]			
50x30	2,31	2,82	3,30	4,20
50x40	2,62	3,21	3,77	4,83
60x40	2,93	3,60	4,25	5,45
70x50	3,56	4,39	5,19	6,71
80x40	3,56	4,39	5,19	6,71
80x60	4,19	5,17	6,13	7,97
90x50	4,19	5,17	6,13	7,97
100x40	4,19	5,17	6,13	7,96
100x50	4,50*	5,56	6,60	8,59




(* Grubość wykonana poza normą PN-EN 10219-1/2

Oferowane długości:

- profile okrągłe o długościach 4500 - 12000mm;
- profile kwadratowe i prostokątne w długościach 4500 - 7500mm.

Nasze wyroby produkowane są na renomowanej niemieckiej linii produkcyjnej zapewniającej najwyższe parametry jakościowe.

Rury wykonane zgodnie z normą PN-EN 10219-1/2:




Grubość ścianki „s” [mm]	2	2,5	3	4
Wymiar zewnętrzny „d” [mm]	Waga [kg/m]			
Ø42,0	2,00*	2,44 *	2,89 *	3,74 *
Ø42,4	1,99	2,46	2,91	3,79
Ø44,5	2,10*	2,59 *	3,07*	4,00*
Ø48,3	2,28	2,82	3,35	4,37
Ø51,0	2,42*	2,99*	3,55*	4,64*
Ø57,0	2,71*	3,36*	4,00*	5,23*
Ø60,0	2,86*	3,55*	4,22*	5,52*
Ø60,3	2,88	3,56	4,24	5,55
Ø63,5	3,03*	3,76*	4,48*	5,87*
Ø76,1	3,65	4,54	5,41	7,11
Ø76,6	3,68*	4,57*	5,45*	7,16*
Ø80,0	3,85*	4,78*	5,70*	7,50*
Ø88,9	4,29	5,33	6,36	8,38
Ø92,0	4,44*	5,52*	6,59*	

(*)poza normą PN-EN 10219-1/2

Rury do spawania i gwintowania wg normy: PN-EN 10255:2004

Wymiar zewnętrzny „d” [mm]	Grubość ścianki „s”[mm]	Waga [kg/m]
Ø42,4	3,2	3,10
Ø48,3	3,2	3,56
Ø60,3	3,6	5,03
Ø76,1	3,6	6,42
Ø88,9	4,0	8,38



Kształtowniki specjalne „HoP”

Kształt					
Waga 1m [kg]	2,91	2,60	5,20	3,59	5,20
Kształt					
Waga 1m [kg]	3,65	4,69	4,35	2,30	2,89